



VESTEL

Statie Incarcare Vehicule Electrice

Seria EVC04



CARACTERISTICI GENERALE



Carcasa din plastic cu cel mai mare nivel de protecție ignifuga 5VA




Control la distanță
prin aplicația Drive Green



Actualizare software la distanță
prin USB sau OCPP



Diagnosticare la distanță
prin OCPP



Gestionarea dinamică a rețelei
prin Ethernet, Wi-Fi, RS485 sau OCPP



Specificatii principale

Componente	Tip	EVC04-AC7	EVC04-AC22
Electrice	Putere	7.4 kW max	22 kW max
	Voltaj	230V AC, 50/60 Hz, 1-Phase	400V AC, 50/60 Hz, 3-Phase
	Curent	1 x 32A max	3 x 32A max
	Controlul nivelului de putere	10-13-16-20-25-30-32A	
	Tipul prizei	IEC 62196 Tip 2 EU	
	Autorizare	Identificare RFID integrata (ISO 14443 A/B and ISO 15693)	
	Protectie	Senzor incorporat DC 6mA RCD	
	Certificari	CE, IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 60950-1, IEC 60950-22	
Mecanice	Material	Plastic PC cu protectie ignifuga nivel 5VA	
	Dimensiuni (L x l x a) mm	460x315x135	
	Greutate (Net)	4.8 Kg	5.0 Kg
Specificatii de mediu	Rating IP	IP54	
	Rating IK	IK08	
	Temperatura de operare	-35°C pana la +55°C	
	Temperatura de depozitare	-40°C pana la +80°C	
	Umiditate	5%-95% Umiditate relativa, fara condens	
	Altitudine	0-4000m	

Optiuni aditionale

Categorie	Optiune	Tip
Conectivitate	Ethernet	RJ45 - 10/100 Mbps
	Serial Interface	Modbus / M-Bus prin RS485
	Wi-Fi	802.11 a/b/g/n
	LTE	4G/3G/2G
	PLC HLC	ISO 15118
	Protocol retea	OCPP 1.6 JSON
Autorizare	RFID Multi-standard	ISO 14443 A/B, ISO 15693, ISO 19092, LEGIC, FeliCA
	NFC	ISO 14443 A/B, ISO 15693, IEC 18092
Protectie	RCCB incorporat	Tip-A High Immunity
Interfata	Priza cu shutter	IEC 62196 Tip 2
	Cablu incorporat	IEC 62196 Tip 1 / Tip 2
	Display	Ecran 4.3" TFT LCD
	Instrument de masurare	MID Meter incorporat
Stativ	Montare pe stativ	Dreptunghiular / oval



FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA



Str. Chiliei, nr. 14, Constanta, CP:900575
Telefon: +40 771 56 86 57 / +40 730 64 98 81
contact@statiideincarcare.ro
www.statiideincarcare.ro

Charger. 